

BLUSODA TOP 30 ACWG

Scheda dati

Capacità Di Erogazione In Continuo	6 litri
Temperatura Dell'acqua In Uscita	5 - 12°C
Sistema Di Raffreddamento	Dry Cooling
Altezza Punto Di Erogazione (Cm)	28
Tecnologia	Innovativa di raffreddamento diretto che vede le serpentine dell'acqua (in acciaio inox) e del gas refrigerante (in rame) raccolte in un'unica fusione di alluminio.
Materiale	parti in robusto acciaio INOX e alluminio.
Pompa	di carbonazione professionale
Gas Refrigerante	R290
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Tubo CO2 In Entrata	8mm
Pressione Acqua (Min/Max)	1 - 3,5 bar
Tubo Acqua In Entrata	8mm
Valvola Di Sicurezza	previene le perdite di acqua causate da eventuali guasti interni
Filtrazione	opzionale
Tensione Di Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza Compressore	1/6 HP
Assorbimento (Max)	1220 W
Pulsanti Di Erogazione	in acciaio INOX
Dimensioni (Cm)	25,1 (L) x 49,9 (P) x 41,8 (H)
Peso	28 kg
Capacità Di Refrigerazione	30 litri/ora

